
80 Fahrradstellplätze
Achsen
Gesamtmaß
Lichtschächte Treppe
Fenster
Konstruktion
Räume
Kern
Kern
Innentüren
Grundstücksgrenze
Baugrenze
OK Mauerwerk-Brüstung +1.00
OKRD = -0,25
OKRD = -0,20
Brüstung EG / b = 20cm
OK-Roh = +0,50m = 0,50m üOKFF EG
UZ b/h = 50/ 116,5
UKUZ = +4,01m
vertikale Aussteifung/Stütze als Wandanker für KS-MW vorsehen
2-seitige Sichtmauerwerkswand auf 2-lagige Trennlage (z.B. Bitumenpappe)
Einbringöffnung BD 250 /250
UZ b/h 100/120
UKUZ = +4,17⁵ m
OKUZ = +5,37⁵ m
UZ b/h 50/100
UKUZ = 4,17⁵ m
Oberbelag KS-Wand Dünnlagenputz 5mm erhöhte Ebenheitsanforderung an KS-Wände berücksichtigen
Rippendecke Decke h=15cm / Rippen b/h = 30/70 UKRD = +5,02m / UK Rippe = +4,47m
mobile Trennwand
Baustellenkran DD (temporär) 300 /300
Brüstung EG / b = 20cm
OK-Roh = +0,50m = 0,50m üOKFF EG
Brüstung EG / b = 20cm
OK-Roh = +0,55m = 0,55m üOKFF EG
Müllraum
Anlieferung
Notausgang
Hauptzugang
FWA
NA
R 0.02 Veranstaltung 20 Personen 50,80 m2
R 0.06 Veranstaltung 85,19 m2
R 0.13 WC-Un 14,18 m2
R 0.16 Müllraum 23,39 m2
R 0.14 Veranstaltung 22,53 m2
R 0.07 Veranstaltung 120 Personen 134,96 m2
R 0.15 Veranstaltung 16,19 m2
R 0.01 Veranstaltung 50,90 m2
R 0.04 Veranstaltung 50 Personen 67,48 m2
R 0.05 Veranstaltung 50 Personen 67,48 m2
R 0.01 Veranstaltung 20 Personen 50,90 m2
R 0.03 Veranstaltung 55,64 m2
R 0.09 Foyer 24,43 m2
R 0.10 Counter 30,52 m2
R 0.11 C-Büro FIBU 9,43 m2
R 0.12 WC-Beh 6,89 m2
T 0.01 Treppe 1 24,48 m2
T 0.02 Treppe 2 19,00 m2
F 0.01 Schleuse 5,93 m2
F 0.02 Flur 17,60 m2
F 0.03 Flur 9,00 m2
F 0.04 Flur 8,69 m2
A 0.01 Aufzug 4,13 m2
A 0.02 Aufzug 4,50 m2
DS/S Ø43 /6,5 UK = +5,11m DD/S Ø27
WD/S 20/20 UK = +130 OKRB
WD/S 32/42/15 UK = +100 OKRB
WD/S 20/20 UK = +130 OKRB Angabe in Abstimmung mit TGA
WD/S 32/42/15 UK = +100 OKRB
WD/S 9/25/8
DD/L 50 /35
DD/L 50 /45
DD/L 260 /47
DD/L 16 /20
DD/L 62,5 /160
DD/L 50 /192,5
DD/L 31 /40
DD/E 55 /35
DD/E 20 /35
DD/E 16 /40
DD/E 20 /40
DD/S 40 /35
DD/S 30 /45
DD/S 20 /20
DD/H 35 /90
DD/HK 30 /90
DD/HK.K 16 /55
DD/HK.T.K 20 /105
DD/BKT.K 20 /105
DD/T 31 /60
DD/T 26 /120
T30-RS
IBO
BBW
T-RS
F90
5 STG 18,75/26
10 STG 18,75/26
Legende
OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke
+0,00 OKFF EG = ±0,00
+0,00 OKFF EG = +35,53 ü.NHN
DD/L 50x25 Deckendurchbruch / Lüftung
BD/D 50x25 Bodendurchbruch / Sanitär
WD/H 25x25 Wanddurchbruch / Heizung
WS/E 25x12 Wandschlitz / Elektro
Stahlbeton
Beton-Fertigteil, Sichtbeton
Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk
Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt
Trockenbau, allgemein
GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt
GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt
Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung
Mineralwolle-Dämmung
Mineralwolle-Mehrschichtplatte
Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke
Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke
AHD Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
BR Brüstung
BRH Brüstungshöhe
DD Deckendurchbruch
FD Fertigdecke
GLH Geländerhöhe
HK Heizkörper
HRB Hohlraumboden
IBO Im Betrieb offen
LH Lichte Höhe
N Nassraum
OK Oberkante
RD Rohdecke
RF Rohfussboden
UK Unterkante
UZ Unterzug
WD Wanddurchbruch
BBW Bauart Brandwand
BSK Brandschutzklappe
BMZ Brandmeldezentrale
FWA Feuerwehranzug
F30 Feuerhemmend
F90 Feuerbeständig
DST Dicht- und selbstschließende Tür
DT Dichtschließende Tür
NA Notausgang / Notausstieg
NB Nicht Brennbar
SN Steigleitung Nass
T30-RS Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T90-RS Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T-RS Tür mit Rauchschutz
Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin
Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin
Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin
Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin
Fachplaner
Index
a 21.06.17 Stützen/Unterzug B/3-6, G/3-6
Planinhalt
Ausführungsplanung
Grundriss
Erdgeschoss
OKFF +0.00
Maßstab 1: 50
Datum 17.03.2017
Größe 110 x 84
Stand 21.06.2017
Projekt ROSA
Phase 05
Planer AR
Planart AP
Planinhalt GR
Nummer 00
Index a