A B C D E F G H

▽ +35,62[6] Aufbau

+33,31[25] ▽ +33,37[5] Attika
▽ +33,06 Aufzug
+32,86[25]
+32,66[25] ▽ +32,48 Dach
+32,10
+31,85
+31,32[25]

+29,87[1]

▽ +29,06[25] 8. OG

+28,91[25]
+28,66[25]
+28,13[5]

+26,68[75]

▽ +25,87[5] 7. OG

+25,72[5]
+25,47[1]
+24,94[75]

+23,50

▽ +22,68[75] 6. OG

+22,53[75]
+22,28[75]
+21,76

+20,31[25]

▽ +19,50 5. OG

+19,35
+19,10
+18,57[25]

+17,12[5]

▽ +16,31[25] 4. OG

+16,16[25]
+15,91[25]
+15,38[5]

+13,93[75]

▽ +13,12[5] 3. OG

+13,04[5]
+12,97[1]
+12,72[5]
+12,19[75]

+10,75

▽ +9,93[75] 2. OG

+9,85[75]
+9,78[75]
+9,53[75]

+8,13[5]

+7,88[1]

▽ +5,62[2] 1. OG

+5,54[1]
+5,37[5]
+5,17[25]
+4,92[5]
+4,01

+2,26

+1,00
▽ +0,00 EG = +35,53 ü. NHN
+0,50
-0,06
-0,20
-0,50
-0,88
-1,49
-1,58

▽ -2,83 ze HGW = +33,30 ü. NHN
▽ -2,93 bm HGW = +32,80 ü. NHN
▽ -3,12 m HGW = +32,41 ü. NHN

-3,82
▽ -3,75 UG
▽ -4,15 UG - Lüftungszentrale
-5,12 = +30,41 ü. NHN ▽ -5,12 Sohle
-5,22 = +30,31 ü. NHN ▽ -5,22 Sauberkeitsschicht
-5,85 = +29,88 ü. NHN
-5,95 = +29,58 ü. NHN

Legende

OKFF / OKRD	Oberkante Fertigfußboden / Oberkante Rohdecke
+0,00 / +0,00	OKFF EG = ±0,00 / OKFF EG = +35,53 ü.NHN
DD/L 50x25	Deckendurchbruch / Lüftung
BD/D 50x25	Bodendurchbruch / Sanitär
WD/H 25x25	Wanddurchbruch / Heizung
WS/E 25x12	Wandschlitz / Elektro
	Stahlbeton
	Beton-Fertigteil, Sichtbeton
	Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk
	Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt
	Trockenbau, allgemein
	GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt
	GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt
	Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung
	Mineralwolle-Dämmung
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke

AHD	Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe (Maß ab OKFF)
DD	Deckendurchbruch
FD	Fertigdecke
GLH	Geländerhöhe
HK	Heizkörper
HRB	Hohlraumboden
IBO	Im Betrieb offen
LH	Lichte Höhe
N	Nassraum
OK	Oberkante
RD	Rohdecke
RF	Rohfussboden
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
WD	Wanddurchbruch
BBW	Bauart Brandwand
BSK	Brandschutzklappe
BMZ	Brandmeldezentrale
FWA	Feuerwehraufzug
F30	Feuerhemmend
F90	Feuerbeständig
DST	Dicht- und selbstschließende Tür
DT	Dichtschließende Tür
NA	Notausgang / Notausstieg
NB	Nicht Brennbar
SN	Steigleitung Nass
T30-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T90-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T-RS	Tür mit Rauchschutz

Alle Türhöhen bemessen ab OKFF

0 25 50 100 150 200 250 300cm
1:50

Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
.

Index		
a	06.07.17	Decke über EG und 1.OG
b	30.08.17	Änderungen nach SD / SIP-Planung
c	06.10.17	Decke ü. BOG von 30cm auf 25cm

Planinhalt
Ausführungsplanung

Schnitt
Querschnitt QS 3-3

Maßstab	1: 50	Datum	17.05.2017
Größe	110 x 89	Stand	06.10.2017

Projekt	Phase	Planer	Planart	Planinhalt	Nummer	Index
ROSA	05	AR	AP	SC	03	c