

Entwässerung an X-Stütze

1	250 mm	Stahlbetondecke, Angabe nach Statik
2	915 mm	Stahlbetonunterzug, Angabe nach Statik
3		X - Stütze aus Stahlbeton, Angabe nach Statik
4	5 mm	Dampfsperre, Bitumenschweißbahn mit Alu-Elnlage und Bitumenvoranstrich
5		Gefälledämmung EPS035 (im Mittel 23cm), 2 % Gefälle
6	10mm	bituminöse Abdichtung, 2-lagig
7	15mm	Bautenschutz
8		Edel-Splittbett 1/3
9	80mm	Kastenrinne (Breite = 98 cm), auf Splittbett
10		Stahlwinkel mit Stützwinkel, L 250/140/12 durchgehendes Auflager
11		Elastomerlager, thermische und druckfeste Trennlage
12		Aussparung im Klinker
13		Kompri-Band
14		-
15		Betonaufkantung
16		Rinnenheizung (*vor den Fenstern und um Stützenfüße), Gewerk Elektro*
17		Flüssigabdichtung* vliesarmiert für die Anwendung bei Dachdetails, farbig *OK Abdichtung = OK Gitterrost*
18		Blechstreifen, Klebefläche für Flüssigabdichtung an Fassade
19		Stahlwinkel, L 250/140/12
20		Geländerkonstruktion, pulverbeschichtet, L 160/60/15
21		Leichtbeton
22		Rinnenablauf, Metallkasten Stahllochblech feuerverzinkt
23		Gusseisen Ablaufkörper, DN100 Stutzenneigung 1,5° mit Flachrostabdeckung

** Anmerkung: Abdichtungsabschluss zum Beton geradlinig durch genaue Abklebung herzustellen*

Legende



Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Straße der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner

Index

a	22.03.18	Rinnenablauf

Planinhalt
Detailplanung

1. OG Terrasse
Dachrand
Entwässerung an X-Stütze

Maßstab	1:5		Datum		14.03.18	
Größe	A3		Stand		22.03.18	
Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index
ROSA	05	AR	DP	DA	17	a