

1 Klinkermauerwerk d=11,5 cm Format DF Hochlochziegel
oberste Lage Vollziegel
2 Klinkermauerwerk d=9 cm Format DF Hochlochziegel
3 Versatz 2,5cm
4 Dehnungsfuge Horizontal
5 Dehnungsfuge Vertikal
6 OK Fertigsteilsturz
7 seitlicher Anschluss Fertigeilsturz
8 Rohbau
9 Verblenderkonsole

1 2 3 4 5 6 7 8

Gesamt 34,99
Abschnitte 4,99 | 5,00 | 24,99
Dehnungsfugen 2,03 | 9,83 | 11,25 | 9,83 | 2,03

▽ +35,62 Aufbau

▼ +33,31 ▽ +33,37 ▽ +33,37 Attika
▽ +33,06 Aufzug

▽ +32,53 Dach

▼ +32,10
▲ +31,85 △ +31,82

▼ +29,87 ▽ +29,87

▽ +29,06 8. OG

▼ +28,91
▲ +28,66 △ +28,63

▼ +26,68 ▽ +26,68

▽ +25,87 7. OG

▼ +25,72
▲ +25,44 △ +25,44

▼ +23,50 ▽ +23,50

▽ +22,68 6. OG

▼ +22,53
▲ +22,28 △ +22,26

▼ +20,31 ▽ +20,31

▽ +19,50 5. OG

▼ +19,35
▲ +19,10 △ +19,07

▼ +17,12 ▽ +17,12

▽ +16,31 4. OG

▼ +16,16
▲ +15,91 △ +15,88

▼ +13,93 ▽ +13,93

▽ +13,12 3. OG

▼ +12,97
▲ +12,72 △ +12,69

▼ +10,75 ▽ +10,75

▽ +9,93 2. OG

▼ +9,73
▲ +9,48 △ +9,19

▼ +5,37 ▽ +5,51

▽ +5,62 1. OG

▲ +5,12

▲ +4,01 △ +4,01

▼ +0,50 ▽ +0,50

▽ +0,00 EG
= +35,53 ü. NHN

△ -0,11

Notüberlauf

OK Abdichtung = +0,38 ▼
(= UK Betonsase)
OK Perimeterdämmung = -0,11 ▼
OK Perimeterdämmung = -0,23 ▲
UK Abdichtung = -0,80 ▲
UK Perimeterdämmung = -1,49 ▲

vorgefertigte Montagedämmplatte:
XPS-Dämmung 100mm
Kerschwert mit 6mm
Kunststoffbeschichtung
b / h = 188 / 210 cm
0,036 W/(m*K)
300 kPa
Brandschutzklasse:
gem. DIN EN 13501-1
Dämmung: E
Faserzement: A2-s1

UK Perimeterdämmung = -3,82 ▲
(= OK Fundamentplatte)

Perimeterdämmung:
XPS-Dämmung 100mm
0,040 W/(m*K)
hohe
Druckbelastbarkeit

Abdichtung
Perimeterdämmung (Achse 1-2)
Perimeterdämmung (Achse 2-6)
vorgefertigte Montagedämmplatte (Achse 1-6)
vorgefertigte Montagedämmplatte (Achse 7-8)

LS-W1 LS-W2 LS-W3 LS-W4 LS-W5 LS-W6

▽ -2,23 ze HGW = +33,30 ü. NHN
▽ -2,93 bm HGW = +32,60 ü. NHN
▽ -3,12 m HGW = +32,41 ü. NHN

Dehnungsfugen 1,99 | 10,00 | 13,00 | 10,00 | 1,99
Gesamtmaß 34,99

▽ -3,75 UG
▽ -4,15 UG - Lüftungszentrale
vorgefertigte Montagedämmplatte 2,98 | 1,88 | 1,88 | 2,63 | 2,74 | 1,88 | 5,62 | 1,88 | 5,62 | 1,88 | 5,01
Perimeterdämmung 9,76 | 12,43 | 12,20
Dämmung Gesamt 34,40
▽ -5,12 Sohle
△ -5,22 Sauberkeitsschicht

1 2 3 4 5 6 7 8

Fertigung nur nach örtlichem Aufmaß

Werk und Montageplanung vom Auftragnehmer

Legende

OKFF / OKRD	Oberkante Fertigfußboden / Oberkante Rohdecke
+0.00 / +0.00	OKFF EG = ±0,00 / OKFF EG = +35,53 ü.NHN
	DD/L 50x25 Deckendurchbruch / Lüftung
	BD/D 50x25 Bodendurchbruch / Sanitär
	WD/H 25x25 Wanddurchbruch / Heizung
	WS/E 25x12 Wandschlitz / Elektro
	Stahlbeton
	Beton-Fertigteil, Sichtbeton
	Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk
	Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt
	Trockenbau, allgemein
	GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt
	GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt
	Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung
	Mineralwolle-Dämmung
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke
	Bereiche mit Abhangdecke

AHD	Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe (Maß ab OKFF)
DD	Deckendurchbruch
FD	Fertigdecke
GLH	Geländerhöhe
HK	Heizkörper
HRB	Hohlraumboden
IBO	Im Betrieb offen
LH	Lichte Höhe
N	Nassraum
OK	Oberkante
RD	Rohdecke
RF	Rohfussboden
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
WD	Wanddurchbruch
BBW	Bauart Brandwand
BSK	Brandschutzklappe
BMZ	Brandmeldezentrale
FWA	Feuerwehraufzug
F30	Feuerhemmend
F90	Feuerbeständig
DST	Dicht- und selbstschließende Tür
DT	Dichtschließende Tür
NA	Notausgang / Notausstieg
NB	Nicht Brennbar
SN	Steigleitung Nass
T30-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T90-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T-RS	Tür mit Rauchschutz

Alle Türhöhen bemessen ab OKFF

9 25 50 100 150 200 250 300cm
1:50



Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner

Index

a	05.01.18	Angaben Abdichtungs- / Dämmungsverlauf
b	08.02.18	Notüberläufe
c	27.02.18	Geländer/ Notüberläufe
d	13.03.18	Steinfomat im Sockelbereich angepasst

Planinhalt

Ausführungsplanung

Fassade MW
Ansicht von Westen

Maßstab	1: 50	Datum	06.10.2017
Größe	110 x 89	Stand	13.03.2018

Projekt	Phase	Planer	Planart	Planinhalt	Nummer	Index
ROSA	05	AR	AP	FM	03	d