

Tür - UG Lager
ST-MW-115-1010-2260-T30-RS-00

(Leitprodukt: Hörmann H3 OD, 30-1, Dünnpfalz)


Aufschlag:	DIN-Rechts
BRM:	100,0 cm x 225,0 cm
Brandschutz:	T30/RS

- | | |
|---|--|
| 1 | Wandanschluss: 115 Kalksandstein
(vgl. Planung: DZ_TW Trennwandtypen) |
| 2 | 2-schalige Umfassungszarge
mit unsichtbarer Befestigung zum Einbau in
Mauerwerk / Beton mit Mineralwolle hinterfüllt
Stahl, verzinkt und grundiert (Farbton: RAL 9002)
Blechdicke: 1,5mm
Spiegel Bandgegenseite: 76 mm
bauseitig: gestrichen, RAL: 9005, schwarz |
| 3 | auffliegender Obentürschließer
Gleitschienenschließer, Montage bandseite
(Leitprodukt: Geze TS 3000) |
| 4 | Türblatt: 65 mm
1-flügelig
Flügelspitzmaß: 103,5
doppeltwandig aus verzinktem Material,
dreiseitig gefälzt, Dünnpfalz
vollflächig verkittete Verbundkonstruktion mit
planabener Oberfläche
Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich gem.
zulassungstechnischer Anforderung
Oberfläche:
- grundiert RAL 9002, grauweiß
- bauseitig angeschliffen
- bauseitig gestrichen, RAL: 9005, schwarz |
| 5 | FS-Rundgriff-Drückergarnitur, Aluminium
U-Form-Drücker, Rundrosette
(Leitprodukt: Hörmann, FS Drückergarnitur D-110) |
| 6 | PZ-Lochung für Einsteckschloss mit
PZ-Rundrosette, Aluminium
Alternativer Zusatz:
elektronischer Schließzylinder mit
Drehknopf (kabellos, batteriebetrieben)
Oberfläche: Edelstahl, matt geschliffen,
passend zur Drückergarnitur
Produkt ohne sichtbare Logos
Panikschloss
(Leitprodukt: Salto, XS4 GEO Europrofil-Zylinder
mit Drehknopf) |
| 7 | Bodenabschluss mit absenkbarer Bodenendichtung |
| 8 | Bänder,
dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
werkseitig grundiert, bauseitig angeschliffen,
gestrichen, RAL: 9005, schwarz |

Türtyp: TÜ_17
Anzahl: x 5

*T.U.26**, *T.U.27**, *T.U.30***, *T.U.31*, *T.U.32*

*) *Din Links*
**) *mit Panikfunktion*



Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplane

[illegible]

Planinhalt
Detailplanung
Türen
Stahltür Lager Hausmeister / Flur / Technik

Maßstab	1:10		Datum		12.11.18	
Größe	59,4 / 59,4		Stand		12.11.18	
Projekt	Phase	Planer	Planart	Inhalt	Nr.	Index
ROSA	05	AR	DP	TÜ	17	-