

▽ +35,63 Aufbau
▽ +33,41 Attika
▽ +33,06 Aufzug
▽ +32,48 Dach
▽ +29,06 8. OG
▽ +25,87 7. OG
▽ +22,68 6. OG
▽ +19,50 5. OG
▽ +16,31 4. OG
▽ +13,12 3. OG
▽ +9,93 2. OG
▽ +5,62 1. OG
▽ ±0,00 EG = +35,53 ü. NHN
▽ -2,23 ms HGW = +33,30 ü. NHN
▽ -2,92 bm HGW = +32,60 ü. NHN
▽ -3,12 m HGW = +32,41 ü. NHN
▽ -3,75 UG
▽ -4,15 UG - Lüftungszentrale
▽ -5,12 Sohle
▽ -5,22 Sauberkeitsschicht

Legende

OKFF / OKRD	Oberkante Fertigfußboden / Oberkante Rohdecke
+0.00 / +0.00	OKFF EG = ±0,00 / OKFF EG = +35,53 ü.NHN
DD/L 50x25	Deckendurchbruch / Lüftung
BD/D 50x25	Bodendurchbruch / Sanitär
WD/H 25x25	Wanddurchbruch / Heizung
WS/E 25x12	Wandschlitz / Elektro
	Stahlbeton
	Beton-Fertigteil, Sichtbeton
	Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk
	Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt
	Trockenbau, allgemein
	GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt
	GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt
	Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung
	Mineralwolle-Dämmung
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke
	Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke
	Bereiche mit Abhangdecke

AHD	Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe (Maß ab OKFF)
DD	Deckendurchbruch
FD	Fertigdecke
GLH	Geländerhöhe
HK	Heizkörper
HRB	Hohlraumboden
IBD	Im Betrieb offen
LH	Lichte Höhe
N	Nasraum
OK	Oberkante
RD	Rohdecke
RF	Rohfussboden
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
WD	Wanddurchbruch
BBW	Bauart Brandwand
BSK	Brandschutzklappe
BMZ	Brandmeldezentrale
FWA	Feuerwehraufzug
F30	Feuerhemmend
F90	Feuerbeständig
DST	Dicht- und selbstschließende Tür
DT	Dichtschließende Tür
NA	Notausgang / Notausstieg
NB	Nicht Brennbar
SN	Steigleitung Nass
T30-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T90-RS	Feuerbeständige Tür mit Rauchschutz
T-RS	Tür mit Rauchschutz

Alle Türmöhen bemessen ab OKFF

0 25 50 100 150 200 250 300cm
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0



Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
-
-

Index

a	06.07.17	Decke über EG und 1.OG
b	30.08.17	Änderungen nach SD / SP-Planung
c	06.10.17	Decke ü. 8OG von 30cm auf 25cm
d	19.03.18	Attika
e	28.09.18	Technikenhausung, Dachausstieg

Planinhalt

Ausführungsplanung

Schnitt
Längsschnitt LS 4-4

Maßstab	1: 50		Datum	17.05.2017	
Größe	110 x 89		Stand	28.09.2018	
Projekt	Phase	Plan-nr.	Planart	Planinhalt	Nummer	Index
ROSA	05	AR	AP	SC	04	e