




Schnitt 1:10



Übersicht M 1:250



Ansicht (BS) 1:10



Grundriss 1:10

Tür - UG Klappe

ST-SB-300-1000-1000-T00-00-00

(Leitprodukt: Hörmann H3 OD, 30-1 Klappe, Dünnfalz)

Aufschlag:

DIN-Rechts

BRM:

990,0 x 990,0

Wärmedämmung:

U = 1,8 W/m² K

Wärmedurchlassgr.:

R_{se}=0,13 / R_{sw} = 0,04m²K/W

1

Wandanschluss: 300 Stahlbeton
(Kelleraußenwand)
(vgl. Planung: DP_TW Trennwandtypen)

2

2-schalige Umfassungszarge
mit unsichtbarer Befestigung zum Einbau in
Mauerwerk / Beton mit Mineralwolle hinterfüllt
Stahl, verzinkt und grundiert (Farbton: RAL 9002)
Blechdicke: 1,5mm
Spiegel Bandgegenseite: 76 mm
bauseitig: gestrichen, RAL: 9005, tiefschwarz
Zarge umlaufend

3

-

4

Türblatt: 65 mm
1-flügelig
Flügelstipsmaß: 102,5
doppelwandig aus verzinktem Material,
dreiseitig gefälzt, Dünnfalz
vollflächig verklebte Verbundkonstruktion mit
planebener Oberfläche
Stahlsicherungsbolzen im Falzbereich gem.
zulassungstechnischer Anforderung
Oberfläche:
- grundiert RAL 9002, grauweiß
- bauseitig angeschliffen
- bauseitig gestrichen, RAL: 9005, schwarz

5

FS-Rundgriff-Drückergarnitur, Aluminium
U-Form-Drücker, Rundrossette
(Leitprodukt: Hörmann, FS Drückergarnitur D-110)

6

PZ-Lochung für Einsteckschloss mit
Blind-Rundrossette, Aluminium

7

-

8

Bänder,
dreiteilig, 2 Konstruktionsbänder mit Kugellager
werkseitig grundiert, bauseitig angeschliffen,
gestrichen, RAL: 9005, schwarz

Türtyp: T0_51

Anzahl: x 1

T.U.34

<