1 2 3 4 5 6 7 8

▽ +35,63 Aufbau
▽ +33,41 Attika
▽ +33,06 Aufzug
▽ +32,48 Dach
▽ +29,06 8. OG
▽ +25,87 7. OG
▽ +22,68 6. OG
▽ +19,50 5. OG
▽ +16,31 4. OG
▽ +13,12 3. OG
▽ +9,93 2. OG
▽ +5,62 1. OG
▽ +0,00 EG = +35,53 ü. NHN

Team-Büro, Putzmittelraum, WC-Beh., Serverraum, Team-Büro, Putzmittelraum, WC-Beh., Büro, Teeküche, Serverraum, Büro, Archiv, Teeküche, WC, Büro, Büro, Büro, Büro, Aufzüge, Veranstaltung, Veranstaltung, Teeküche, WC, Bibliothek, Aufzüge, Veranstaltung, Müllraum, Veranstaltung, Veranstaltung, Aufzüge, Foyer, Technik EN-HV, Flur, Technik IT-Server, Technik RLT-Zentrale, Aufzüge, Flur, Lager Catering

Regen-Drossel-Rückhalte-becken

BP Aufzugsunterfahrt

Gesamt
Trockenes
MW-Bäumlein
Brüstung von
Geschosse Brütg
Geschosse Ueb

Legende

OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke
+0.00 OKFF EG = ±0,00
+0.00 OKFF EG = +35,53 ü.NHN

Deckendurchbruch / Lüftung
Bodendurchbruch / Sanitär
Wanddurchbruch / Heizung
Wandschlitz / Elektro
Stahlbeton
Beton-Fertigteil, Sichtbeton
Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk
Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt
Trockenbau, allgemein
GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt
GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt
Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung
Mineralwolle-Dämmung
Mineralwolle-Mehrschichtplatte
Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke
Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke
Bereiche mit Abhangdecke

AHD Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
BR Brüstung
BRH Brüstungshöhe (Maß ab OKFF)
DD Deckendurchbruch
FD Fertigdecke
GLH Geländerhöhe
HK Heizkörper
HRB Hohlraumboden
IBO Im Betrieb offen
RM Rauchmelder (zus. für Türen mit Sturz ≥1,0m)
HFM B Türoffenhaltung durch HaftMagnet auf Boden
HFM W Türoffenhaltung HaftMagnet an Wand
IFT Türoffenhaltung durch integrierte Feststellung
LH Lichte Höhe
N Nassraum
OK Oberkante
RD Rohdecke
RF Rohfussboden
UK Unterkante
UZ Unterzug
WD Wanddurchbruch

BBW Bauart Brandwand
BSK Brandschutzklappe
BMZ Brandmeldezentrale
FWA Feuerwehraufzug
F30 Feuerbeständig
F90 Feuerbeständig

Rettungswegrichtung

DST Dicht- und selbstschließende Tür
DT Dichtschließende Tür
NA Notausgang / Notausstieg
NB Nicht Brennbar
SN Steigleitung Nass
T30-RS Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T90-RS Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T-RS Tür mit Rauchschutz

Alle Türhöhen bemessen ab OKFF

0 25 50 100 150 200 250 300cm
1:50 1:25 1:10 1:5

Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Strasse der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
-

Index

f	28.09.18	Technikeinhausung, EG
g	21.11.18	Brüstungshöhe angepasst
h	04.04.19	Dämmung UG, AHD
i	30.04.19	neue Büroaufteilung gem BH

Planinhalt
Ausführungsplanung
Schnitt
Querschnitt LS 5-5

Maßstab	1: 50	Datum	17.05.2017
Größe	110 x 89	Stand	30.04.2019

Projekt	Phase	Planer	Planart	Planinhalt	Nummer	Index
ROSA	05	AR	AP	SC	05	i