

Elektro

- Ausschalter
- Serienschalter
- Taster, Taster beleuchtet
- Wechselschalter
- Steckdose einfach
- Steckdose zweifach in Kombination
- Bewegungssensorik
- Präsenzmelder
- Festanschluss
  x=H
  x=J
  x=K
  x=LA
  x=TA
  x=TFA
- Anschluss PA
- Jalousietaster
- Thermostat
- Fußbodentank (Eb/Uf), bestückt mit:
  2 x Steckd. 230V Allgem.
  2 x Steckd. 230V Comp.
  4 x Datendoppeldose CAT7
- Verteilung

Fernmelde

- Thermomelder
- Rauchmelder, multi., multi mit Sockelsirene
- Rauchmelder multi., Index B in Boden, Index Z Zwischendecke/Schacht (Index)
- Datendose zweifach
- Druckknopftaster-Hausalarm
  x=A-Auslösung Feuerwehr
- Taster für Druckbelüftung
- Signalisierung optisch/ akustisch
- Lautsprecher
- Lautsprecher (Einbau)

Leuchten

- Langfeldleuchte dir./indir. 1,25m
- Elektroanschluss+Abhängepunkt
- Abhängepunkt
- Langfeldaufbauleuchte 2x35/49/80W
- Einbau Downlight
  x=2 Downlight mit Lichtoptik
- Einbau Downlight mit Notlicht
  x=2 Downlight mit Lichtoptik
- Sicherheitsbeleuchtung beids.
- Sicherheitsbeleuchtung eins.
- Feuerwehrbedienfeld (FBF)
- Freischaltelement (FSE)
- Feuerwehr-Schlüssel-Depot (FSD)

Blitzschutz

- Fundamenterder
- Dehnungsband
- Auffangleitung
- Ableitung mit Trennstelle
- Fangstange
- Anschluss
- Anschluss blank
- Überbrückung
- Leiter bewegbar
  z.B. Dehnungsstück
- Erdung

OKFF Oberkante Fertigfußboden
OKRD Oberkante Rohdecke

+0.00 OKFF EG = ±0,00
+0.00 OKFF EG = +35,53 ü.NHN

- Deckendurchbruch / Lüftung
- Bodendurchbruch / Sanitär
- Wanddurchbruch / Heizung
- Wandschlitz / Elektro
- Stahlbeton
- Beton-Fertigteil, Sichtbeton
- Mauerwerk, Kalksandstein, Sichtmauerwerk
- Mauerwerk, Kalksandstein, gespachtelt
- Trockenbau, allgemein
- GK-Wand, einseitig, doppelt beplankt
- GK-Wand, zweiseitig, doppelt beplankt
- Hartschaum-Dämmung / Perimeterdämmung
- Mineralwolle-Dämmung
- Mineralwolle-Mehrschichtplatte
- Mineralwolle-Mehrschichtplatte unt. Rohdecke
- Mineralwolle-Mehrschichtplatte auf Rohdecke
- Bereiche mit Abhangdecke

AHD	Abgehängte Decke (Maß = UKFD bis UKRD)
BR	Brüstung
BRH	Brüstungshöhe (Maß ab OKFF)
DD	Deckendurchbruch
FD	Fertigdecke
GLH	Geländerhöhe
HK	Heizkörper
HRB	Hohlraumboden
IBO	Im Betrieb offen
RM	Rauchmelder (zus. für Türen mit Sturz ≥1,0m)
HFM B	Türoffenhaltung durch HaftMagnet auf Boden
HFM-W	Türoffenhaltung HaftMagnet an Wand
IFT	Türoffenhaltung durch Integrierte Feststellung
LH	Lichte Höhe
N	Nassraum
OK	Oberkante
RD	Rohdecke
RF	Rohfußboden
UK	Unterkante
UZ	Unterzug
WD	Wanddurchbruch
BBW	Bauart Brandwand
BSK	Brandschutzklappe
BMZ	Brandmeldezentrale
FWA	Feuerwehraufzug
F30	Feuerhemmend
F90	Feuerbeständig
	Rettungswegrichtung
DST	Dicht- und selbstschließende Tür
DT	Dichtschließende Tür
NA	Notausgang / Notausstieg
NB	Nicht Brennbar
SN	Steigleitung Nass
T30-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T90-RS	Feuerhemmende Tür mit Rauchschutz
T-RS	Tür mit Rauchschutz

Alle Türhöhen bemessen ab OKFF

0 25 50 100 150 200 250 300cm
1:50



Projekt
Neubau
Rosa-Luxemburg Stiftung
Straße der Pariser Kommune 8 10243 Berlin

Generalplaner + Architekten
ARGE
Kim Nalleweg + Trujillo Architekten
Oranienstraße 183 10999 Berlin

Bauherr
Grundstücksgesellschaft
Straße der Pariser Kommune 8
Franz-Mehring-Platz 1 10243 Berlin

Nutzer
Rosa-Luxemburg-Stiftung
Franz-Mehring Platz 1 10243 Berlin

Fachplaner
pin gmbh planende ingenieure
reichsstraße 4 14052 Berlin

Index		
a	22.12.2017	Anpassung an neuen Grundriss
b	31.08.2018	Aktueller Grundriss
c	04.03.2019	Aktueller Grundriss
d	24.06.2019	Bodendurchbruch

Planinhalt
Ausführungsplanung

Grundriss Elektrotechnik
Dachaufsicht
.

Architekten Stand: 28.09.2018

Architekt	ROSA	05	AR	AP	GR	09	g
Maßstab	1: 50		Datum		05.09.2017		
Größe	110 x 59,4		Stand		24.06.2019		
Projekt	Phase	Planer	Planart	Planinhalt	Nummer	Index	
ROSA	05	HE	AP	GR	09	d	